



> IMPRESSION > COPIE >
NUMÉRISATION

ECOSYS M6235cidn

IMPRIMANTE MULTIFONCTION
COULEUR



ÉCONOMIQUE.
ÉCOLOGIQUE.
TECHNOLOGIE
ECOSYS.



À des vitesses de jusqu'à 37 ppm, **ECOSYS M6235cidn**, un multicopieur A4 couleur (jusqu'à 8,5 po x 14 po (356 mm x 356 mm)), allie une performance impressionnante avec des fonctionnalités avancées pour faire passer les flux documentaires au niveau supérieur. Conçue pour la facilité d'utilisation, avec une interface à écran tactile couleur de 7 po (178 mm, TSI) et offre des fonctionnalités génératrices d'affaires, telles qu'un processeur de documents double numérisation à 100 feuilles, une couleur professionnelle exceptionnelle, des capacités Applications commerciales HyPAS, l'impression/numérisation nomades, et bien plus encore avec un encombrement minimal. Son faible coût total de possession permet aux groupes de travail de toute taille d'améliorer leur productivité à un coût abordable.

> Sortie d'impression couleur impeccable pouvant atteindre 37 pages par minute

- > Sortie réelle de 1200 x 1200 dpi*
- > Interface écran tactile personnalisable couleur (IET) de 7 po (102 mm)
- > Capacité de feuilles standard de 350 ; extensible jusqu'à 1,••0#feuilles
- > Compatible KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint®**, Google Cloud Print™ et Mopria® Print Services
- > KFS Ready - KYOCERA Fleet Services, un système sécurisé basé sur le nuage permettant d'optimiser la disponibilité du dispositif et de réduire les coûts
- > KNM Ready - KYOCERA Net Manager, une interface administrative permettant de gérer les politiques d'impression des utilisateurs (de quelle façon et depuis quel emplacement les utilisateurs impriment) et les périphériques d'impression

*À vitesse réduite **IB-36 en option nécessaire



KYOCERA
Document Solutions

TECHNOLOGIE ECOSYS

Les multicopieurs Kyocera ECOSYS fournissent des solutions de bureau avancées qui permettent aux entreprises d'atteindre un retour rapide sur investissement avec un impact minimal sur l'environnement. Plus précisément, les multicopieurs ECOSYS M6235cidn utilisent une technologie d'imagerie constituée de notre tambour breveté de longue durée et des cartouches de toner séparées. Ceci permet d'éviter de remplacer le tambour lorsque les cartouches sont épuisées, réduisant ainsi le coût par impression et la mise en décharge des déchets. En conséquence, les multicopieurs ECOSYS de Kyocera soutiennent les initiatives de nos clients en matière de développement durable tout en réduisant les coûts d'exploitation.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration :

Multicopieur couleur - Imprimer/Copier/Numériser

Pages par minute :

Noir/Couleur - Format « Letter » : 37 ppm; format « Legal » : 30 ppm; A4 : 35 ppm

Vitesse impression recto-verso : Format « Letter » 18 ppm; format « Legal » 15 ppm; A4 17 ppm

Écran : Panneau de commande à écran tactile couleur (TSI) de 7 po (178 mm)

Temps de chauffe : 25 secondes ou moins (allumé)

Délai de sortie de la première page :

Copie : 7,5 secondes ou moins en noir, 8,5 secondes ou moins en couleur
Impression : 6 secondes ou moins en noir, 7,5 secondes ou moins en couleur

Résolution : 1200 x 1200 dpi¹, 9600 dpi x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Mémoire : Standard/max. : 1 GB / 3 GB

Recto-verso : Le mode recto-verso standard sans empilage prend en charge les formats allant de « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)), le papier bond de 16 lb - et le papier « Index » de 90 lb (60 - 163gsm)

Dimensions/Poids : 18,9 po (480 mm) de largeur x 22,7 po (577 mm) de profondeur x 24,4 mm po (620 mm) de hauteur/108 lb

Cycle de service mensuel maximum : 100 000 pages par mois

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Besoins en électricité : 120V, 60Hz, 10,3A; 220-240V, 50Hz, 5,6A

Consommation d'électricité typique (TEC) :

120V : 1,710 Wh/semaine; 220-240V 1,630 Wh/semaine

Maximum (options incluses) : 120V : 1,293 W; 220-240V : 1,369 W

Copier/Imprimer : 120V : 551/523 W; 220-240V : 547/532 W

Mode de fonctionnement : 120 V : 74 W; 220-240V : 84 W

Mode veille : 120 V : 0,6 W; 220-240V : 0,6 W

Éteint : 120V : 0,1 W; 220-240V : 0,2 W

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur standard : ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2GHz

LDP/Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (AES, PDF Direct Print pris en charge), XPS, OpenXPS (TIFF/JPEG Direct Print pris en charge)

Polices : Aperçu : 93 polices (PCL 6/KPDL3), 8 polices (Windows/Vista); Bitmap : 1 Font, 79 Outline Fonts

Codes-barres : UNIDIMENSIONNEL : 45 Type; bidimensionnel : PDF417 1 Type

Windows : Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Mac OS : Nécessite Mac OS X v10.5 ou ultérieur

Interfaces : 10/100/1000BaseTX, 2USB haut débit 2.0 Ports, 1 emplacement pour extension; en option : Réseau sans fil LAN IB-36 (portée d'environ 98 pi (30 m), AirPrint et Wi-Fi Direct), IB-51 (portée d'environ 328 pi (100 m)); Réseau LAN NIC double IB-50

Impression mobile : KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plugin, Apple AirPrint^{®2} et Wi-Fi Direct³, Google Cloud Print[™], Mopria[®]

Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.

Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez le site usa.kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE, et Teaching Assistant sont des marques enregistrées des sociétés du groupe KYOCERA.

MAC OS et AirPrint sont des marques enregistrées d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc. Mopria est une marque enregistrée de Mopria Alliance, Inc. SharePoint et Windows sont des marques enregistrées de Microsoft, Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Siège social : 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, États-Unis

©2018 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC no 855D400660

v062018

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOS MULTICOPIEURS ECOSYS AVEC DES APPLICATIONS COMMERCIALES PERSONNALISÉES



KYOCERA MOBILE PRINT : Imprimez simplement et facilement vos fichiers, pages web et images via votre téléphone intelligent ou votre tablette.



PINPOINT SCAN 3 : Numérisez depuis votre multicopieur vers votre PC avec une rapidité, des fonctions et une polyvalence supplémentaires.



SHAREPOINT CONNECTOR : Améliorez la collaboration en utilisant vos multicopieurs Kyocera et votre Microsoft SharePoint Server existant.



TEACHING ASSISTANT : Rationalisez l'impression, le classement et l'analyse des résultats des tests à bulles et réduisez la production de papier en enregistrant des rapports des élèves sur une clé USB ou par courriel.

PROCESSEUR DE DOCUMENTS

Type/Capacité :

Processeur de documents double numérisation (DSDP) / 100 feuilles

Originaux acceptables :

Format « Statement » à « Légal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm))

Poids acceptables :

Recto / Recto-verso : Papier bond de 13 - 32 lb (50 - 120gsm)

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard :

Tiroir unique de 250 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles

Sources papier standard/maximum :

2/5 inclut un bac multifonction

Capacité en papier standard/maximale : 350 feuilles/1 850 feuilles

Taille du papier : Standard et multifonctions : Format « Statement » à « Légal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm), personnalisé

Poids du papier :

Tiroirs standard/en option : Papier Bond de 16 lb - papier Index de 90 lb (60 - 163gsm);

bac multifonction : Papier bond de 16 lb - 120 lb Index (60 - 220gsm)

Capacité du bac de sortie standard : 250 feuilles

Intrants :

Papier ordinaire, en-tête, papier Bond, papier recyclé; bac multifonction : Papier cartonné, étiquettes, transparent, OHP, vélin, enveloppe

OPTIONS DE MANIPULATION DU PAPIER

PF-5100 : Cassette d'alimentation de papier (500 feuilles x 3)

Taille du papier : Format « Statement » à « Légal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm), personnalisé

Intrants :

Papier ordinaire, en-tête, papier Bond, papier recyclé, enveloppe

Dimensions/Poids : 15,4 po (391 mm) de largeur x 20,3 po (516 mm) de profondeur x 4,6 po (117 mm) de hauteur/6,4 lb / 9,1 lb

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

MS-5100 B : Agrafeuse manuelle

Gestion d'impression : ThinPrint (UG-33)

Sécurité : Kit d'authentification par carte (B) ; kit de sécurité des données (E)

Carte SD : 16 / 32 Go

Disque dur : HD-6 : 32 GB SSD / HD-7 : 128 Go SSD

Réseau sans fil LAN : IB-36, IB-51 (IEEE 802,11b/g/n)

Carte interface réseau supplémentaire : Carte interface réseau IB-50 Gigabit

Mémoire en option : 2 Go de mémoire DIMM (DDR3)

Autre : Kit d'extension de numérisation (A), clavier USB (fourni par le client)

¹ À vitesse réduite

² Requiert IB-36en option

³ Requiert une carte SD en option, HD-6 ou HD-7

