

TASKalfa

> IMPRESSION > COPIE
> NUMÉRISATION > TÉLÉCOPIE

TASKalfa 5053ci

SYSTÈME
MULTIFONCTION COULEUR

PUISSANCE, POLYVALENCE ET INTÉGRATION FACILE



Équiper votre personnel avec des outils et fonctionnalités inégalées. Le multifonction TASKalfa 5053ci couleur élève la barre au niveau de l'efficacité, de la productivité, de la sécurité et des flux optimisés. Une sélection d'options polyvalentes de numérisation, de saisie du texte et de finition professionnelle produit des résultats exceptionnels de couleurs vives et éclatantes. Savamment conçu pour propulser votre entreprise de l'avant, le TASKalfa 5053ci apporte des capacités qui surpassent les attentes des bureaux les plus exigeants.

- > Impression d'image en noir et blanc et de couleurs vives allant jusqu'à 50 pages par minute
- > Qualité d'impression exceptionnelle allant jusqu'à 1200 ppp
- > Capacité de papier extensible pour des exécutions de travaux plus demandants.
- > Support flexible de médias et des tailles de papier jusqu'à 12 po (305 mm) x 48 po (1220 mm)
- > Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm) personnalisable et intuitive en style tablette.

- > Portefeuille diversifié d'applications commerciales pour des fonctionnalités avancées, telles que la distribution par numérisation vers des applications sur le serveur, des systèmes de gestion des documents et la gestion de l'impression pour le contrôle des appareils, des politiques de l'utilisateur et les coûts de production
- > Options de finition professionnelle pour une production impeccable, y compris un module de finition externe de 4000 feuilles et options de pliage de livrets
- > Option d'ajouter un contrôleur Fiery EFI® pour des travaux complexes en couleur
- > Port USB hôte standard pour une impression et une numérisation en déplacement
- > Numérisation couleur efficace allant jusqu'à 220 ipm
- > Impression et numérisation sans fil pratiques
- > Supporte Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® et KYOCERA Mobile Print

 **KYOCERA**
Document Solutions

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonction couleur – impression/numérisation/copie/option de télécopie
Pages par minute :
Couleur et monochrome – Format Lettre: 50 ppm, format Legal: 30 ppm, format Tabloïde: 25 ppm, 12" x 18": 25 ppm (impression seulement)
Temps de préchauffage: 17 secondes ou moins (allumé)
Sortie première page :
 Copie: 3,7 secondes ou moins en noir, 4,8 secondes ou moins en couleur
 Impression : 4,3 secondes ou moins en noir, 5,4 secondes ou moins en couleur
Écran: Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm)
Résolution: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Mémoire/Disque dur : 4 Go RAM/8 Go SSD/320 Go HDD Standard
Duplex : recto-verso standard sans empilage supporte les formats Journal (5,5 po x 8,5 po (140 mm x 216 mm)) à Tabloïde (12 po x 18 po (305 mm x 457 mm)), papier bond de 17 lb - papier index de 142 lb (64 à 256 g/m²)
Bac de sortie standard : Journal – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)
Duplex : recto-verso standard sans empilage supporte les formats Journal (5,5 po x 8,5 po (140 mm x 216 mm)) à Tabloïde (12 po x 18 po (305 mm x 457 mm)) (feuille unique)
Besoins en électricité : 120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V, 50 Hz, 7,2 A
Consommation d'électricité typique (TEC) : 120 V : 2,75 kWh/semaine; 220 V : 2,72 kWh/semaine
Dimensions: 23,7 po (L) x 26,2 po (P) x 31,1 po (H) (602 mm x 665 mm x 790 mm)
Poids: 209,4 lb (95 kg)
Cycle de service mensuel maximum: 225 000 pages par mois

ALIMENTATION DE PAPIER

Sources de papier standard : Bacs doubles pour 500 feuilles, bacs multifonctions 150 feuilles; sélection automatique/basculement automatique
Sources de papier en option : Bacs doubles de 500 feuilles (PF-7100), bacs doubles de 1500 feuilles (PF-7110); bac grand format: bac d'une capacité de 3000 feuilles (PF-7120)1
Capacité en papier : Standard : 1 150 feuilles; maximum : 7 150 feuilles
Taille du papier :
 Bac 1 – 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm, Journal à Legal) ; Bac 2 – 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm), taille personnalisée; **PF-7100:** 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); **PF-7110, PF-7120:** 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm); **bac multifonction :** 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm, plusieurs feuilles); papier Bannière jusqu'à 12 po (305 mm) x 48 po (1 219 mm, feuille unique)
Poids du papier : Tiroirs à papier/bac multifonction : Papier Bond de 14 lb (6,4 kg) – papier Index de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])
Papier supporté : Bac standard/optionnel: Ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, en-tête, enveloppe, personnalisée; Bac multifonction : Ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, transparent (film OHP), couché, Index, Diviseurs d'onglets, étiquette, en-tête, enveloppe, personnalisé

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification locale, authentification en réseau, communication cryptée (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SMTP/POP sur SSL, FTP sur SSL, SNMPv3), TPM (Trusted Platform Module (module de plateforme fiable), Secure Boot (démarrage sécurisé, Vérification de l'authenticité du micrologiciel), Vérification de l'intégrité d'exécution, Kit de sécurité des données (E) (Mode d'effacement HDD et Cryptage des données HDD), Critères communs (ISO15408 EAL2), IEEE 2600.2

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôleur standard : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)/1,2 GHz
Langage d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5 c), KPDLL 3 (PS3), XPS, OPEN XPS; optionnel (UG-34) : IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Résolution d'impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Polices : 136 KPDLL, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Système d'exploitation compatible : Windows : 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS X v10.0 ou plus tard; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Impression mobile : Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print
Interfaces : Standard : 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, 4 USB Interfaces hôtes, 2 ports d'extension, réseau LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n (distance de communication 98,5 pieds - (30 m)) Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour carte interface réseau double); Optionnel: IEEE 802.11b/g/n (IB-51 pour interface LAN sans fil) (distance de communication : 328,1 pieds (100 mètres))
Impression réseau et protocoles supportés : TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LDP, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTIP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD numérisation/Impression
Pilotes : KX Driver, PCL Mini Driver, KPDLL Mini Driver, KX Driver pour XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, PPD pour Linux
Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR

Type de numérisateur : Numérisateur couleur et noir et blanc
Résolution de la numérisation : 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Formats de fichiers : TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR)/JPG PDF compression/haute compression)
Extension PDF : PDF interrogeable (ROC) option de; Fichier MS Office
Vitesses de numérisation (monochrome/couleur à 300 ppp) :
DP-7100: Simplex : 80 ipm NB/80 ipm couleur;
 Duplex: 48 ipm NB/48 ipm couleur
DP-7110 : Simplex : 100 ipm NB/100 ipm couleur;
 Duplex : 180 ipm NB/180 ipm couleur;
DP-7130 (avec détection d'alimentation de pages multiples) : Simplex: 120 ipm NB/120 ipm couleur; Duplex : 220 ipm NB/220 ipm couleur
Connectivité/protocoles supportés : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 haute vitesse
Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers FTP sur SSL, numérisation vers USB, numérisation WSD, numérisation TWAIN, suppression de couleurs spécifiées, effacement des bords, prévisualisation
Taille originale : Via le processeur de documents : Journal à Tabloïde (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); via la vitre : jusqu'à 11 po (305 mm) x 17 po (457 mm) Pilotes de périphériques : Pilote TWAIN/WIA

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Résolution de la copie : 600 x 600 ppp
Mode image : Texte, photo, texte/photo, graphique/carte
Copie continue : 1 – 9999/Réinitialisation automatique à 1
Fonctionnalités supplémentaires : zoom automatique, sélection de papier automatique, démarrage automatique, changement de tiroir automatique, interrompre copie, inverser positif/négatif, image miroir, faire pivoter la copie, effacer les bords, fractionner la copie, tri électronique, déplacement de marge, numérotation de page, formulaire pour filigrane, zoom XY, prévenir la bavure, estampage de texte, estampage Bates, sauter une page, suppression des couleurs spécifiées, prévisualisation, copie de carte d'identification
Gestion des impressions : 1000 codes de départements, programmes de travaux, création de travaux, touches de raccourcis, recommencer la copie
Réglage des couleurs : réglage unique, teinte, exposition automatique, netteté
Agrandissement/Zoom: taille réelle, 4 réduction, 4 ratios pré-réglés d'agrandissement, de 25 à 400 % par étalage d'1 %
Boîte de documents: pour document personnalisé, pour travaux, boîte de mémoire amovible, télécopie (système de télécopieur optionnel)

PROCESSEUR DE DOCUMENTS OPTIONNEL²

Type/Capacité :
DP-7100: Processeur de documents recto-verso automatique/140 feuilles
DP-7110: Processeur de documents double numérisation/270 feuilles
DP-7130: Processeur de documents double numérisation/270 feuilles
Originaux acceptables: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 11 po (305 mm) x 17 po (457 mm)
Poids acceptables:
DP-7100: Simplex: papier Bond de 13 lb - papier Index de 90 lb (45 – 160 g/m²); Duplex: 16 lb – 32 lb Bond (50 – 120 g/m²)
DP-7110 & DP-7130: Simplex: papier bond de 13 lb – papier index de 120 lb (35 – 220 g/m²); Duplex: papier Index de 16 lb – 120 lb (50 – 220 g/m²)

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE OPTIONNEL

Type de télécopie: Fax System 12
Compatibilité/Compression des données : Télécopie G3/MMR, MR, MH, iBIG
Vitesse de transmission/vitesse du modem : moins de 3 secondes/33,6 Kbps
Mémoire du télécopieur: 170 Mo standard
Pilote: Pilote Network Fax
Fonctions de télécopie: Télécopie en réseau, transmission et réception recto-verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception sélectives, diffusion d'une télécopie, intégration de réseau de télécopie, alimentation de papier dédiée à la télécopie

OPTIONS DE SORTIE ET DE FINITION³

MODULE DE FINITION INTERNE DE 500 FEUILLES DF-7100
Capacité d'empilage/d'agrafage: 500 feuilles/50 feuilles (papier bond jusqu'à 24 lb (90 g/m²))
Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)
Poids du papier : papier Bond de 14 lb (6,4 kg) - papier Index de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])
Position de l'agrafe du bord: 3 positions : 1 Agrafe avant, 1 agrafe bord, 2 agrafes face
Perforateur optionnel: perforateur de 2 et 3 trous PH-7100, supporte le papier de 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier bond de 14 lb – papier index de 166 lb (52 – 300 g/m²)
Dimensions: 19,4 po (L) x 21 po (P) x 6,9 po (H) (493 mm x 533 mm x 175 mm)

MODULE DE FINITION INTERNE DE 1000 FEUILLES DF-7120⁴ OPTIONNEL

Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal : 1000 feuilles/50 feuilles (papier Bond jusqu'à 24 lb (90 g/m²))
Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)
Poids du papier: papier Bond de 14 lb (6,4 kg) - papier Index de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])
Position de l'agrafe du bord: 3 positions : attache en haut à gauche, en bas à gauche, au centre
Perforateur optionnel: Perforateur 2 ou 3 trous PH-7A, supporte les formats de papier suivant : 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier Bond de 14 lb – papier Index de 166 lb (52 – 300 g/m²)
Dimensions: 21,6 po (L) x 24,4 po (P) x 41,3 po (H) (549 mm x 620 mm x 1 049 mm)

MODULE DE FINITION INTERNE DE 4000 FEUILLES DF-7110 ET DF-7130⁵ OPTIONNEL

Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal (A) : 4000 feuilles; **DF-7110** bac inférieur de papier (B) : 200 feuilles/65 feuilles (papier Bond jusqu'à 24 lb (90 g/m²))
DF-7130 bac inférieur de papier (B) : 200 feuilles/100 feuilles (papier Bond jusqu'à 21 lb (80 g/m²))
Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)
Poids du papier: papier Bond de 14 lb (6,4 kg) - papier Index de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])
Position de l'agrafe du bord: 3 positions : en haut à gauche, en bas à gauche, au centre
Perforateur optionnel: perforateur 2 et 3 trous PH-7A, supporte les formats papier suivant : 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) à 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier Bond de 14 lb à papier Index de 166 lb (52 – 300 g/m²)
Dimensions : **DF-7110:** 23,9 po (L) x 26,3 po (P) x 41,8 po (H) (607 mm x 668 mm x 1 062 mm); **DF-7130:** 29,5 po (L) x 26,2 po (P) x 43,7 po (H) (749 mm x 665 mm x 1 110 mm)
Unité de pliage de livret/pliage à 3 volets optionnel
DF-7110S : L'unité de pliage **BF-730** supporte les formats suivant : 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm), 8,5 po (216 mm) x 14 po (355 mm), 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); agrafe du livret plié : papier Bond de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 20 feuilles; papier Bond de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; papier Bond supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²) 1 feuille; livret plié sans agrafe : Papier Bond de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; papier Bond de 25 lb – papier Index de 72 lb (91 – 120 g/m²) 3 feuilles; papier Bond de 32 lb à 3 feuille couverture de 110 lb (121 – 256 g/m²); le pliage à trois volets supporte 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement : Papier Bond de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; papier Bond de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; papier Bond supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²) 1 feuille; livret plié sans agrafe : Papier Bond de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; papier Bond de 29 lb à Couverture 110 lb (106 – 256 g/m²) 1 feuille; le pliage à trois volets supporte les formats : 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement : Papier Bond de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; papier Bond 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²) 3 feuilles
La boîte aux lettres multi-bac (DF-7110)⁶ optionnel: Le **MT-730(B)** inclut 7 bacs; supporte le papier Bond de 16 lb à papier Index de 90 lb (60 – 163 g/m²); capacité d'empilage par bac: 100 feuilles; 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm), 8,5 po (216 mm) x 11 po (179 mm); 50 feuilles; 8,5 po (140 mm) x 14 po (356 mm) – 11 po (279 mm) x 17 po (457 mm)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Kit de fixation de l'unité de liaison (**AK-7110**), guide de bannière 10, Kit de télécopie Internet (A), Kit de carte d'authentification (B), carte réseau gigabit (**IB-50**), LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n (**IB-51**), ThinPrint (**UG-33**), émulation (**UG-34**), bac de documents (**DT-730(B)**), kit d'extension du numérisateur (A) PDF interrogeable ROC, rangement de clavier 10, système d'impression Fiery EFI 15, clavier numérique (**NK-7130**), séparateur de travaux (**JS-7100**)

¹ requiert PF-7100 ou PF-7110

² 1 seul processeur de documents peut être installé

³ 1 seule option de sortie peut être installée

⁴ requiert le kit de fixation de l'unité de liaison (AK-7110)

⁵ requiert DF-7110

⁶ requiert DF-7130

Les spécifications techniques et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez notre site web ca.kyoceradocumentsolutions.com

MAC et AirPrint sont des marques d'Apple, Inc.

Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc.

TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, et Command Center RX

sont des marques enregistrées des sociétés du groupe Kyocera.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada

Siège social: 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON, L5T 1S8

©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc. v021419

